



- Inhalt:
1. Lagerung der Hinterradschwinge
  2. Lagerung der Getriebewelle
  3. Öl für Telegabel
  4. Spezialwerkzeuge
  5. Berichtigung
  6. Verlustmeldungen

### 1. Lagerung der Hinterradschwinge

Zur Lagerung der Hinterradschwinge bei den Fahrzeugen Typ 529 und 530 befinden sich im Rahmen 2 Lagerbüchsen, Bestell-Nr. 529-10.107. Diese Lagerbüchsen sind in der Ersatzteile-Liste noch nicht aufgeführt, aber bereits lieferbar. Wir bitten um Nachtrag in den Unterlagen.

### 2. Lagerung der Getriebewelle

Bei allen 50 cm<sup>3</sup> -5-Gang-Motoren Typ 284 ist die Getriebewelle, Best.-Nr. 283-05.606, im linken Gehäuse, Bestell-Nr. 284-01.907, in einem Nadellager 12 x 18 x 12, Bestell-Nr. 282-01.123, gelagert. Eine unserer Zubringerfirmen hat Lager angeliefert, die nach kurzer Betriebszeit einlaufen und zerstört werden. Diese Lager haben die Bezeichnung "NADELLA". Bei Reparaturen ist unbedingt darauf zu achten, daß kein solches Teil zum Einbau kommt.

### 3. Öl für Telegabel

Für die Telegabel der KS 125 ab Nr. 6 111 560 und der KS 175 ab Nr. 9 083 349 ist das vorgeschriebene Stoßdämpfer-Öl in Gebinden zu 240 cm<sup>3</sup> unter der Bestell-Nr. 520-12.901 lieferbar. Die Menge ist für eine Gabelfüllung (je Holm 120 cm<sup>3</sup>) ausreichend.

